

DOUBLE SIDED 4140

CHARAKTERYSTYKA

Zorientowana dwukierunkowo taśma, dwustronnie klejąca z przezroczystym, kauczukowym klejem syntetycznym i podwójnie silikonowaną, żółtą okleiną papierową.

ZASTOSOWANIE

Taśma powszechnego użytku, m.in. do klejenia poliestrowych i polietylenowych pianek, płytek, reklam, kopert. Doskonała do montażu papieru ściernego na tarczach maszyn szlifujących.

CECHY

Wspaniała kleistość, dobra przylepność. Nośnik zapewnia stabilność na całej powierzchni przyklejonego elementu.

DANE TECHNICZNE

Wydłużalność do zerwania	160 ± 30 %	AFERA 4005
Siła rozciągania	40 ± 5 N/cm	AFERA 4004
Przyczepność do stali	8,5 ± 3,6 N/cm	AFERA 4001
Statyczne cięcie	> 30 h	FTM8
Przyczepność toczącej się kuli	> 9 cm	PSTC 6
Grubość nośnika + kleju	95 ± 10 μ	PSTC 33
Grubość okleiny	70 ± 7 μ	PSTC 33

Wytrzymałość na temperatury:

Przy stosowaniu: MAX 30°C MIN 10°C

Po zastosowaniu: MAX 50°C MIN -10°C

Krótkotrwale: MAX 65°C MIN -20°C

Przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% produkt ten jest przydatny do użycia przez 1 rok.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas analiz przeprowadzonych na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Aby uniknąć negatywnych rezultatów, wskazane byłoby przetestowanie tego rodzaju taśmy pod względem odporności na różnego rodzaju czynniki przed właściwym zastosowaniem.

SMART
ADHESIVE TAPE

Oddział Warszawa

04-087 Warszawa
ul. Igańska 11
tel.: (0-22) 870 00 90
tel./fax: (0-22) 810 05 09

Oddział Warszawa

02-220 Warszawa
ul. Łopuszańska 36
tel.: (0-22) 868 03 35
tel./fax: (0-22) 868 03 48

Oddział Poznań

60-451 Poznań
ul. Dąbrowskiego 473
tel.: (0-61) 847 68 70
tel./fax: (0-61) 849 92 00