

DOUBLE SIDED 5320

CHARAKTERYSTYKA

Taśma PE dwustronnie klejąca piankowa, biała, z przezroczystą akrylową emulsją klejową oraz z wysokiej gęstości czerwoną, podwójnie silikonowaną okleiną PE.

ZASTOSOWANIE

Stosowana do mocowania elementów w pozycji pionowej. Używana do plastiku, papieru, tektury i metalowych uszczeltek; do montażu na nierównych powierzchniach tabliczek znamionowych i oznaczeń

CECHY

Dobra gęstość pianki – 80 kg/m³, dobra odporność na zgniatanie. Wysoka przyczepność.

DANE TECHNICZNE

Wydłużalność do zerwania	265 ± 25%	AFERA 4005
Siła rozciągania	12 ± 2 N/cm	AFERA 4004
Przyczepność do stali	9,6 ± 1,8 N/cm	AFERA 4001
Statyczne cięcie	> 100 h	FTM 8
Przyczepność toczącej się kuli	< 9 cm	PSTC 6
Grubość nośnika + kleju	1000 μ	PSTC 33
Grubość okleiny	100 ± 12 μ	PSTC 33

Wytrzymałość na temperatury:

Przy stosowaniu: MAX 30°C MIN 10°C

Po zastosowaniu: MAX 50°C MIN -10°C

Krótkotrwale: MAX 65°C MIN -20°C

Przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% produkt ten jest przydatny do użycia przez 1 rok.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas analiz przeprowadzonych na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Aby uniknąć negatywnych rezultatów, wskazane byłoby przetestowanie tego rodzaju taśmy pod względem odporności na różnego rodzaju czynniki przed właściwym zastosowaniem.

