

CHARAKTERYSTYKA

Taśma samoprzylepna polypropylenowa z acrylową emulsją klejącą.

ZASTOSOWANIE

Stosowana przede wszystkim do zaklejania kartonów zarówno metodą ręczną jak i automatyczną. Doskonale nadaje się do wszystkich automatów oraz maszyn wykonujących nadruk na taśmie.

CECHY

Wysoka przezroczystość nośnika, dobra kleistość oraz duża odporność na procesy starzenia, światło UV, oraz wilgoć.

Dostępne kolory: biały, brązowy, transparent, żółty, zielony, niebieski, czerwony, pomarańczowy, czarny.

DANE TECHNICZNE

Wytrzymałość do zerwania	140 ± 10 %	AFERA 4005
Siła rozciągania	35 ± 5 N/cm	AFERA 4004
Przyczepność do stali	2,8 N/cm	AFERA 4001
Przyczepność toczącej się kuli	> 6 cm	PSTC 6
Grubość nośnika	25 μ	PSTC 33

Wytrzymałość na temperatury:

Przy stosowaniu: MAX 30°C MIN 5°C

Po zastosowaniu: MAX 50°C MIN 0°C

Krótkotrwale: MAX 65°C MIN -20°C

Przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% produkt ten jest przydatny do użycia przez 1 rok.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas analiz przeprowadzonych na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Aby uniknąć negatywnych rezultatów, wskazane byłoby przetestowanie tego rodzaju taśmy pod względem odporności na różnego rodzaju czynniki przed właściwym zastosowaniem.

