

## CHARAKTERYSTYKA

Taśma uniwersalna jednostronnie klejąca na nośniku z folii BOPP, laminowana włóknem szklanym wzdłużnie. Przezroczysty klej syntetyczny.

## ZASTOSOWANIE

Idealnie sprawdza się w klejeniu i wiązaniu ciężkich przedmiotów, rur, stalowych blach itp. oraz zabezpieczaniu palet i kartonów. Stosowana także przy podklejaniu luster, kształtek, w modelarstwie i przemyśle meblowym.

## CECHY

Dobra przyczepność do wielu powierzchni. Bardzo duża wytrzymałość wzdłużna.

## DANE TECHNICZNE

Gramatura	115 g/m <sup>2</sup> ± 10%	ISO 536
Grubość	120μ ± 10%	AFERA 5006
Przyczepność do stali	> 4,5 N/cm	AFERA 5001
Przyczepność toczącej kuli	< 5cm	PSTC 6
Wydłużalność do zerwania	< 10%	AFERA 5004
Wytrzymałość przy zerwaniu	> 200 N/cm	AFERA 5004

Przechowywany w oryginalnych kartonach w temp. 21°C i wilgotności 50% produkt ten jest przydatny do użycia przez 1 rok.

Informacje powyższe reprezentują przeciętne dane uzyskane podczas analiz przeprowadzonych na losowo wybranych próbkach z produkcji i nie stanowią gwarancji do ostatecznego zastosowania. Aby uniknąć negatywnych rezultatów, wskazane byłoby przetestowanie tego rodzaju taśmy pod względem odporności na różnego rodzaju czynniki przed właściwym zastosowaniem.

